

1. ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ

ΥΛΙΚΟ: PE 3ns ΓΕΝΙΑΣ (σ80, MRS 10, PE100)  
ΚΑΤΑ PREN-12201-2-CEN TC 155/WG12/20.1/N110 & TC 155/20.2/N1002 REV

Κ.Α. 9430 HD1

ΔΙΑΜ. (mm)	6 ATM €/m	8 ATM €/m	10 ATM €/m	12,5 ATM €/m	16 ATM €/m	20 ATM €/m	25 ATM €/m	32 ATM €/m
16								
20			0,60		0,69			
25			0,82	0,88	0,95	1,01	1,17	1,32
32			1,11	1,32	1,38	1,54	1,83	2,17
40	1,21	1,30	1,35	1,73	2,07	2,40	2,88	3,38
50	1,50	1,78	2,07	2,61	3,17	3,75	4,72	5,19
63	2,37	2,79	3,28	4,19	5,01	6,02	7,02	8,26
75	3,86	3,95	4,68	5,82	7,02	8,47	10,04	11,73
90	4,69	5,67	6,72	8,33	10,14	12,17	14,37	16,87
110	6,81	8,47	9,96	12,49	15,15	18,12	21,55	25,15
125	8,86	10,90	12,74	16,15	19,51	23,43	27,84	32,26
140	10,80	13,04	15,49	19,48	23,52	28,30	33,74	39,06
160	14,01	17,11	20,09	25,48	30,86	36,88	44,03	50,99
180	17,46	21,46	26,46	32,31	39,07	46,65	55,13	64,93
200	21,65	26,58	31,35	39,61	48,10	57,66	68,79	79,70
225	27,20	33,56	39,57	50,28	60,58	72,73	87,07	100,84
250	33,72	41,06	48,84	61,96	74,88	89,71	107,48	124,50
280	44,17	54,33	64,14	81,52	98,51	118,04	141,53	163,96
315	56,47	68,50	81,18	103,48	124,71	149,07	179,10	207,51
355	72,88	86,64	103,34	130,94	158,71	189,39	227,51	273,24
400	87,71	118,44	140,29	177,55	215,34	256,91	308,71	346,96
450	110,68	149,74	177,22	224,86	272,00	324,64	390,70	
500	136,47	184,68	219,85	279,72	338,63	405,58	461,68	
560	171,19	231,10	275,96	350,92	424,21	488,58		
630	217,15	292,32	348,99	443,58	537,42			

Συνήθη μήκη σωλήνων: από Φ20 και Φ25 σε ρολά των 250 μέτρων  
το Φ32 σε ρολά των 200 μέτρων  
από Φ40 έως Φ125 σε ρολά των 100 μέτρων  
από Φ140 και πάνω σε ευθεία μήκη έως 12 μέτρα

Δυνατόν να παραχθούν σωλήνες και για άλλες κλάσεις πίεσης που προβλέπονται από PrEN-12201-2-CEN

Οι παραπάνω σωλήνες παράγονται από πολυαιθυλένιο μπλέ ή μαύρου χρώματος

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

**1. ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ**

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ  
 ΥΛΙΚΟ: PE 2ns ΓΕΝΙΑΣ (Σ63, MRS 8, RE80)  
 ΚΑΤΑ PREN-12201-2-CEN TC 155/WG12/20.1/N110 & TC 155/20.2/N1002 REV  
 ΧΡΗΣΗ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ - ΑΡΔΕΥΣΗ  
 ΥΠΟΘΑΛΛΑΣΙΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ  
 ΟΔΟΠΟΙΑ

**Κ.Α. 9420 HD6**

ΔΙΑΜ. (mm)	4 ATM €/m	5 ATM €/m	6 ATM €/m	10 ATM €/m	12,5 ATM €/m	16 ATM €/m
16						
20						
25				0,56	0,74	0,76
32				0,75	0,91	1,07
40			0,87	1,17	1,40	1,66
50		1,09	1,17	1,79	2,17	2,58
63		1,60	1,85	2,85	3,43	4,13
75	1,88	2,19	2,65	4,06	4,82	5,81
90	2,71	3,18	3,73	5,81	6,96	8,35
110	4,03	4,69	5,51	8,58	10,33	12,41
125	5,22	6,01	7,13	11,06	13,40	16,07
140	6,48	7,63	9,32	13,89	16,76	20,16
160	8,37	9,99	12,23	18,15	21,98	26,27
180	10,57	12,94	16,01	23,97	28,96	34,61
200	13,27	15,44	19,01	28,23	34,28	41,10
225	16,52	19,40	24,04	35,83	43,36	51,83
250	20,48	24,04	29,41	44,17	53,36	63,93
280	28,55	32,83	40,65	60,60	73,24	87,76
315	36,15	41,80	51,26	76,93	92,73	110,81
355	45,63	52,85	64,87	97,35	117,99	140,79
400	58,11	71,63	88,46	131,98	160,08	191,00
450	73,32	90,59	111,84	167,17	202,17	241,35
500	90,48	111,68	137,90	206,18	249,63	298,93
560	113,88	139,96	172,62	258,64	312,70	374,50
630	143,52	177,34	218,39	326,94	369,12	

Συνήθη μήκη σωλήνων: από Φ32 έως Φ125 σε ρολά των 100 μέτρων  
 από Φ140 και πάνω σε ευθεία μήκη έως 12 μέτρα

Δυνατόν να παραχθούν σωλήνες και για άλλες κλάσεις πίεσης που προβλέπονται από PrEN-12201-2(CEN)

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

**1. ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ**

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ HD PE-80  
ΚΑΤΑ DIN 8074-8075

**Κ.Α. 9420 HD1**

ΔΙΑΜ. (mm)	4 ATM €/m	5 ATM €/m	6 ATM €/m	10 ATM €/m	16 ATM €/m	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
12						250
16						250
20						250
25			0,46	0,62	0,87	250
32	0,59	0,63	0,62	0,92	1,30	200
40	0,75	0,79	0,94	1,43	2,02	100
50	1,04	1,23	1,46	2,21	3,10	100
63	1,64	1,91	2,18	3,50	4,92	100
75	2,24	2,73	3,24	4,92	7,00	100
90	3,24	3,85	4,59	7,03	10,07	100
110	4,85		6,90	10,43	14,95	100
125	6,20		8,84	13,53	19,34	100
140	7,63		10,99	16,83	24,04	
160	10,02		14,31	21,91	31,32	
180	13,15		18,76	28,83	41,27	
200	15,44		22,31	34,05	48,93	
225	19,60		28,14	43,31	61,82	
250	24,23		34,72	53,23	76,36	
280	33,05		47,42	73,13	104,64	
315	42,00		60,10	96,27	132,50	

ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ LD-DRIP

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜ. (mm)	ΤΙΜΗ €/m	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
12	0,17	ΡΟΛΛΟ 250m
16	0,18	ΡΟΛΛΟ 250m
20	0,26	ΡΟΛΛΟ 250m
25	0,34	ΡΟΛΛΟ 250m
32	0,54	ΡΟΛΛΟ 200m

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ LD ΚΑΤΑ DIN 8072

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜ. (mm)	4 ATM €/m	6 ATM €/m
16	K.Z.	0,29
20	K.Z.	0,35
25	K.Z.	0,49
32	K.Z.	0,84

ΣΩΛΗΝΑΣ PE-HD - CORRUGATED

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
ΣΩΛΗΝΑΣ Φ110	3,38
ΜΟΥΦΕΣ CORRUGATED	1,90
ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ Φ110 ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ	0,21

Σωλήνας Corrugated (προστασίας καλωδίων):  
Κατά DIN 16961 HD-PE διπλού τοιχώματος με εξωτερική  
κυματοειδή επιφάνεια και εσωτερικό λείο τοίχωμα.  
Παράγεται σε ευθεία μήκη έως 6 ή 12 μέτρων  
μαύρου χρώματος.

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.