

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ

Υλικό: PE 3ης γενιάς (σ80, MRS 10, PE-100)
Κατά EN-12201-2 CEN
Κ.Α 9430 HD 1

Διάμετρος (mm)	6 atm €/ m	8 atm €/ m	10 atm €/ m	12,5 atm €/ m	16 atm €/ m	20 atm €/ m	25 atm €/ m	32 atm €/ m
16	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	0,60	—	0,69	—	—	—
25	—	—	0,82	0,88	0,95	1,01	1,17	1,32
32	—	—	1,11	1,32	1,38	1,54	1,83	2,17
40	1,21	1,30	1,35	1,73	2,07	2,40	2,88	3,38
50	1,50	1,78	2,07	2,61	3,17	3,75	4,72	5,19
63	2,37	2,79	3,28	4,19	5,01	6,02	7,02	8,26
75	3,86	3,95	4,68	5,82	7,02	8,47	10,04	11,73
90	4,69	5,67	6,72	8,33	10,14	12,17	14,37	16,87
110	6,81	8,47	9,96	12,49	15,15	18,12	21,55	25,15
125	8,86	10,90	12,74	16,15	19,51	23,43	27,84	32,26
140	10,80	13,04	15,49	19,48	23,52	28,30	33,74	39,06
160	14,01	17,11	20,09	25,48	30,86	36,88	44,03	50,99
180	17,46	21,46	26,46	32,31	39,07	46,65	55,13	64,93
200	21,65	26,58	31,35	39,61	48,10	57,66	68,79	79,70
225	27,20	33,56	39,57	50,28	60,58	72,73	87,07	100,84
250	33,72	41,06	48,84	61,96	74,88	89,71	107,48	124,50
280	44,17	54,33	64,14	81,52	98,51	118,04	141,53	163,96
315	56,47	68,50	81,18	103,48	124,71	149,07	179,10	207,51
355	72,88	86,64	103,34	130,94	158,71	189,39	227,51	273,24
400	87,71	118,44	140,29	177,55	215,34	256,91	308,71	346,96
450	110,68	149,74	177,22	224,86	272,00	324,64	390,70	—
500	136,47	184,68	219,85	279,72	338,63	405,58	461,68	—
560	171,19	231,10	275,96	350,92	424,21	488,58	—	—
630	217,15	292,32	348,99	443,58	537,42	—	—	—

Συνήθη μήκη σωλήνων

- Από Ø20 & Ø25 σε ρολά των 250 μέτρων
- Το Ø32 σε ρολά των 200 μέτρων
- Από Ø40 έως Ø125 σε ρολά των 100 μέτρων
- Από Ø140 και πάνω σε ευθεία μήκη έως 12 μέτρα
- Δυνατόν να παραχθούν σωλήνες και για άλλες κλάσεις πίεσης που προβλέπονται από EN-12201-2-CEN
- Οι παραπάνω σωλήνες παράγονται από πολυαιθυλένιο μπλε ή μαύρου χρώματος

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο Φ.Π.Α.

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ

Υλικό: PE 2ης γενιάς (σ63, MRS 8, PE80)
Κατά EN-12201-2 CEN / Κ.Α 9420 HD 6

Διάμετρος (mm)	4 atm €/ m	5 atm €/ m	6 atm €/ m	10 atm €/ m	12,5 atm €/ m	16 atm €/ m
16	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—
25	—	—	—	0,56	0,74	0,76
32	—	—	—	0,75	0,91	1,07
40	—	—	0,87	1,17	1,40	1,66
50	—	1,09	1,17	1,79	2,17	2,58
63	—	1,60	1,85	2,85	3,43	4,13
75	1,88	2,19	2,65	4,06	4,82	5,81
90	2,71	3,18	3,73	5,81	6,96	8,35
110	4,03	4,69	5,51	8,58	10,33	12,41
125	5,22	6,01	7,13	11,06	13,40	16,07
140	6,48	7,63	9,32	13,89	16,76	20,16
160	8,37	9,99	12,23	18,15	21,98	26,27
180	10,57	12,94	16,01	23,97	28,96	34,61
200	13,27	15,44	19,01	28,23	34,28	41,10
225	16,52	19,40	24,04	35,83	43,36	51,83
250	20,48	24,04	29,41	44,17	53,36	63,93
280	28,55	32,83	40,65	60,60	73,24	87,76
315	36,15	41,80	51,26	76,93	92,73	110,81
355	45,63	52,85	64,87	97,35	117,99	140,79
400	58,11	71,63	88,46	131,98	160,08	191,00
450	73,32	90,59	111,84	167,17	202,17	241,35
500	90,48	111,68	137,90	206,18	249,63	298,93
560	113,88	139,96	172,62	258,64	312,70	374,50
630	143,52	177,34	218,39	326,94	369,12	



Συνήθη μήκη σωλήνων

- Από Ø32 έως Ø125 σε ρολλά των 100 μέτρων • Από Ø140 και πάνω σε ευθεία μήκη έως 12 μέτρα
- Δυνατόν να παραχθούν σωλήνες και για άλλες κλάσεις πίεσης που προβλέπονται από EN-12201-2 (CEN)

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο Φ.Π.Α.

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ

Σωλήνες πολυαιθυλενίου HD PE-80
Κατά DIN 8074-8075 / Κ.Α. 9420 HD1

Διάμετρος (mm)	4 atm €/ m	5 atm €/ μέτρο	6 atm €/ m	10 atm €/ m	16 atm €/ m	Συσκευασία
12	—	—	—	—	—	250
16	—	—	—	—	—	250
20	—	—	—	—	—	250
25	—	—	0,46	0,62	0,87	250
32	0,59	0,63	0,62	0,92	1,30	200
40	0,75	0,79	0,94	1,43	2,02	100
50	1,04	1,23	1,46	2,21	3,10	100
63	1,64	1,91	2,18	3,50	4,92	100
75	2,24	2,73	3,24	4,92	7,00	100
90	3,24	3,85	4,59	7,03	10,07	100
110	4,85	—	6,90	10,43	14,95	100
125	6,20	—	8,84	13,53	19,34	100
140	7,63	—	10,99	16,83	24,04	—
160	10,02	—	14,31	21,91	31,32	—
180	13,15	—	18,76	28,83	41,27	—
200	15,44	—	22,31	34,05	48,93	—
225	19,60	—	28,14	43,31	61,82	—
250	24,23	—	34,72	53,23	76,36	—
280	33,05	—	47,42	73,13	104,64	—
315	42,00	—	60,10	96,27	132,50	—

Συνήθη μήκη σωλήνων

- Από Ø32 έως Ø125 σε ρολλά των 100 μέτρων • Από Ø140 και πάνω σε ευθεία μήκη έως 12 μέτρα
- Δυνατόν να παραχθούν σωλήνες και για άλλες κλάσεις πίεσης που προβλέπονται από EN-12201-2 (CEN)

Σωλήνες άρδευσης LD-DRIP

Εξωτερική διάμετρος (mm)	Τιμή €/m	Συσκευασία
12	0,17	Ρολλό 250 μ.
16	0,18	
20	0,26	
25	0,34	
32	0,54	Ρολλό 200 μ.

Σωλήνες πολυαιθυλενίου LD / Κατά DIN 8072

Εξωτερική διάμετρος (mm)	4 atm €/m	6 atm €/m
16	Κ.Ζ.	0,29
20	Κ.Ζ.	0,35
25	Κ.Ζ.	0,49
32	Κ.Ζ.	0,84

Σωλήνες PE-HD-CORRUGATE

Περιγραφή	Τιμή €/ m	
Σωλήνας Ø110	3,38	Σωλήνας Corrugated (προστασίας καλωδίων) Κατά DIN 16961 HD-PE διπλού τοιχώματος με εξωτερική κυματοειδή επιφάνεια και εσωτερικό λείο τοίχωμα. Παράγεται σε ευθεία μήκη έως 6 ή 12 μέτρων μαύρου χρώματος
Μούφες Corrugated	1,90	
Ελαστικοί Δακτύλιοι Ø110	0,21	

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο Φ.Π.Α.

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ / ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σωλήνες υπόγειων δικτύων νερού
Από PE 3ης Γενιάς (σ80, MRS10, PE100)
Κατά EN 12201-2

Πίεση Λειτουργ- γίας	PN 10		PN 12,5		PN 16		PN 20		PN 25		PN 32	
Εξωτ. Διάμ. (mm)	Πάχος Τοιχ. (mm)	Βάρος (kgr)	Πάχος Τοιχ. (mm)	Βάρος (kgr)	Πάχος Τοιχ. (mm)	Βάρος (kgr)	Πάχος Τοιχ. (mm)	Βάρος (kgr)	Πάχος Τοιχ. (mm)	Βάρος (kgr)	Πάχος Τοιχ. (mm)	Βάρος (kgr)
16	—	—	—	—	—	—	2,0	0,088	2,3	0,10	3,0	0,122
20	—	—	—	—	2,0	0,114	2,3	0,13	3,0	0,16	3,4	0,117
25	—	—	2,0	0,146	2,3	0,167	3,0	0,207	3,5	0,237	4,2	0,274
32	2,0	0,191	2,4	0,227	3,0	0,274	3,6	0,322	4,4	0,381	5,4	0,448
40	2,4	0,289	3,0	0,355	3,7	0,423	4,5	0,502	5,5	0,593	6,7	0,693
50	3,0	0,445	3,7	0,54	4,6	0,656	5,6	0,778	6,9	0,925	8,3	1,08
63	3,8	0,709	4,7	0,861	5,8	1,04	7,1	1,24	8,6	1,46	10,5	1,71
75	4,5	1,00	5,6	1,22	6,8	1,45	8,4	1,75	10,3	2,07	12,5	2,42
90	5,4	1,44	6,7	1,75	8,2	2,10	10,1	2,52	12,3	2,97	15,0	3,49
110	6,6	2,14	8,1	2,59	10,0	3,11	12,3	3,74	15,0	4,45	18,3	5,20
125	7,4	2,73	9,2	3,34	11,4	4,04	14,0	4,84	17,1	5,73	20,8	6,70
140	8,3	3,43	10,3	4,18	12,7	5,04	15,7	6,07	19,2	7,20	23,3	8,41
160	9,5	4,47	11,8	5,45	14,6	6,61	17,9	7,90	21,9	9,37	26,6	11,0
180	10,7	5,66	13,3	6,92	16,4	8,36	20,1	9,99	24,6	11,8	29,9	13,9
200	11,9	6,98	14,7	8,49	18,2	10,3	22,4	12,4	27,4	14,7	33,2	17,1
225	13,4	8,86	16,6	10,8	20,5	13,0	25,2	15,6	30,8	18,5	37,4	21,7
250	14,8	10,90	18,4	13,3	22,7	16,0	27,9	19,2	34,2	22,9	41,5	26,7
280	16,6	13,60	20,6	16,6	25,4	20,4	31,3	24,2	38,3	28,7	46,5	33,5
315	18,7	17,30	23,2	21,1	28,6	25,5	35,2	30,6	43,1	36,36	52,3	42,5
355	21,1	22,00	26,1	26,7	32,2	32,3	39,7	38,8	48,5	46,0	—	—
400	23,7	27,80	29,4	33,9	36,3	41,0	44,7	49,3	54,7	58,5	—	—
450	26,7	35,20	33,1	43,0	40,9	52,0	50,3	62,4	61,5	74,0	—	—
500	29,7	43,50	36,8	53,0	45,4	64,1	55,8	76,8	—	—	—	—
560	32,2	54,50	41,2	66,2	50,8	80,3	—	—	—	—	—	—
630	37,4	69,00	46,3	84,0	57,2	101,8	—	—	—	—	—	—

- Χρώμα μπλε για ύδρευση και μεταφορά νερού, χρώμα μαύρο για άλλες χρήσεις
- Πίεση λειτουργίας στους 20°C: 10 / 12,5 / 16 / 20 / 25 / 32 atm.

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο Φ.Π.Α.

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ / ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σωλήνες διάφορων εφαρμογών
Από PE 2ης Γενιάς (σ63, MRS 8, PE80)
Κατά EN 12201-2 (CEN)

Πίεση Λειτουργ- γίας	PN 4		PN 5		PN 6		PN 10		PN 12,5		PN 16	
	Εξωτ. Διάμ. (mm)	Πάχος Τοιχ. (mm)	Βάρος (kgr)	Πάχος Τοιχ. (mm)	Βάρος (kgr)	Πάχος Τοιχ. (mm)	Βάρος (kgr)	Πάχος Τοιχ. (mm)	Βάρος (kgr)	Πάχος Τοιχ. (mm)	Βάρος (kgr)	
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,088
20	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	0,116	2,3	0,13
25	—	—	—	—	—	—	2,0	0,114	2,3	0,167	3,0	0,207
32	—	—	—	—	—	—	2,3	0,227	3,0	0,274	3,6	0,322
40	—	—	—	—	2,0	0,242	3,0	0,355	3,7	0,423	4,5	0,502
50	—	—	2,0	0,305	2,4	0,366	3,7	0,540	4,6	0,656	5,6	0,778
63	—	—	2,5	0,483	3,0	0,566	4,7	0,861	5,8	1,04	7,1	1,24
75	2,3	0,538	2,9	0,662	3,6	0,813	5,6	1,22	6,8	1,45	8,4	1,75
90	2,8	0,775	3,5	0,96	4,3	1,17	6,7	1,75	8,2	2,10	10,1	2,52
110	3,4	1,15	4,2	1,41	5,3	1,75	8,1	2,59	10,0	3,11	12,3	3,74
125	3,9	1,49	4,8	1,82	6,0	2,24	9,2	3,34	11,4	4,04	14,0	4,84
140	4,3	1,85	5,4	2,29	6,7	2,80	10,3	4,16	12,7	5,04	15,7	6,07
160	4,9	2,39	6,2	3,01	7,7	3,67	11,8	5,45	14,6	6,61	17,9	7,90
180	5,5	3,02	6,9	3,74	8,6	4,82	13,3	6,92	16,4	8,36	20,1	9,99
200	6,2	3,79	7,7	4,64	9,6	5,72	14,7	8,49	18,2	10,3	22,4	12,4
225	6,9	4,72	8,6	5,83	10,8	7,23	16,6	10,6	20,5	13,0	25,2	16,6
250	7,7	5,85	9,6	7,23	11,9	8,85	18,4	13,3	22,7	16,0	27,9	19,2
280	8,6	7,32	10,7	9,01	13,4	11,2	20,6	16,6	25,4	20,1	31,3	24,4
315	9,7	9,27	12,1	11,5	15,0	14,0	23,2	21,1	28,6	25,5	35,2	30,6
355	10,9	11,7	13,6	14,5	16,9	17,8	26,1	26,7	32,2	32,3	39,7	38,8
400	12,3	14,9	15,3	18,4	19,1	22,7	29,4	33,9	36,3	41,0	44,7	49,3
450	13,8	18,8	17,2	23,3	21,5	28,7	33,1	43,0	40,9	52,0	50,3	62,4
500	15,3	23,2	19,1	28,7	23,9	35,35	36,8	53,0	45,4	64,1	55,8	76,8
560	17,2	29,2	21,4	36,0	26,7	44,4	41,2	66,65	50,8	80,3	—	—
630	19,3	36,8	24,1	45,6	30,0	56,1	46,3	84,0	57,2	101,8	—	—

- Χρώμα μαύρο
- Πίεση λειτουργίας στους 20°C: 4 / 5 / 6 / 10 / 12,5 / 16 atm.

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο Φ.Π.Α.

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ / ΧΡΗΣΕΩΝ

ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ
ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑΛΑΚΤΕΣ 4LT

0030-900-116 /120...

Απόσταση σταλάκτη	Ø16 Τιμή €/τεμ	Ø20 Τιμή €/τεμ
15cm	0,463	0,550
20cm	0,413	0,475
25cm	0,375	0,425
30cm	0,325	0,415
33cm	0,320	0,413
40cm	0,308	0,400
50cm	0,288	0,375
60cm	0,278	0,368
75cm	0,270	0,360
80cm	0,263	0,350
100cm	0,258	0,338

Συσκευασία:

- Ø16: ρολλό 400 μ.
- Ø20: ρολλό 300 μ.

ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ ΠΟΣΙΜΟΥ (PE-80) ΜΑΥΡΟΣ
(ΓΙΑ ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ)

0023-100-0...

Ø	Πάχος τοιχώματος (mm)	Τιμή €/τεμ
15	2,5	0,55
16	2,0	0,52
18	2,0	0,62
18	2,5	0,68
22	3,0	0,97
25	3,0	1,05
28	3,0	1,49
32	3,0	1,62

ΣΩΛΗΝΑΣ PEX - DIN16892-93
(ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ/ΥΔΡΕΥΣΗ)

0023-100-2...

Ø	Πάχος τοιχώματος (mm)	Τιμή €/τεμ
15	2,5	0,90
16	2,0	0,90
16	2,2	1,03
18	2,0	1,03
18	2,5	1,20
20	2,0	1,22
22	3,0	1,74
28	3,0	2,33
32	3,0	3,17

ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΡΕ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
(SPAGHETTI HOSE)

0030-900-001

Ø	Συσκευασία (ρολλό)	Τιμή €/τεμ
4	100/500	0,22
6	100/500	0,30

- Κ.Ζ. και σε PVC

ΣΠΙΡΑΛ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(ΚΟΚΚΙΝΟ/ΜΠΛΕ/ΜΑΥΡΟ)

0023-100-000...

Ø	Συσκευασία (ρολλό)	Τιμή €/τεμ
25	50	0,27
28	50	0,27
35	50	0,47
42	50	0,65

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο Φ.Π.Α.

ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ

ΝΕΡΟΣΩΛ ΕΛΑΦΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΠΡΑΣΙΝΟ)

0080-100-002

Ø (εσωτ.)	Συσκευασία	Τιμή €/τεμ
20-3/4"	Ρολλό 50μ.	2,20
25-1"		2,70
32-1 1/4"		3,26
38-1 1/2"		4,18
51-2"		6,08



ΝΕΡΟΣΩΛ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ (ΠΡΑΣΙΝΟ)

0080-100-002

Ø (εσωτ.)	Συσκευασία	Τιμή €/τεμ
25-1"	Ρολλό 50μ.	2,96
32-1 1/4"		3,70
35-13/8"		4,18
38-1 1/2"		4,76
40-19/16"		5,04
45-1 3/4"		6,26
51-2"		7,08
63-2 1/2"		9,04
76-3"		12,38
90-3 1/2"		16,76
102-4"		20,38
127-5"	Ρολλό 30μ.	27,00
152-6"	Ρολλό 30μ.	37,26
203-8"	Ρολλό 20μ.	58,80



ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ (ΓΚΡΙ)

0080-100-011

Ø (εσωτ.)	Συσκευασία	Τιμή €/τεμ
25-1"	Ρολλό 50μ.	5,40
32-1 1/4"		6,08
38-1 1/2"		7,08
51-2"		10,26
63-2 1/2"		14,46
76-3"		17,70
90-3 1/2"		23,28
102-4"		29,80
127-5"	Ρολλό 20μ.	39,12
152-6"	Ρολλό 20μ.	55,88
203-8"	Ρολλό 10μ.	93,12

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο Φ.Π.Α.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ



ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΕ ΜΑΥΡΟ ΛΑΣΤΙΧΟ EURO-QUICK MURPO

0070-175-051...

Ø	mm		Τιμή €/τεμ
16-3/8"	17-23	M8	1,00
20-1/2"	21-26	M8	1,06
25-3/4"	26-30	M8	1,16
32-1"	33-37	M8	1,38
40-1 1/4"	40-44	M8	1,54
50-1 1/2"	48-52	M8	1,70
63-2"	60-64	M8/M10	1,94
75-2 1/2"	75-81	M8/M10	2,38
90-3"	87-95	M8/M10	2,70
100	94-104	M8/M10	2,96
110-4"	109-117	M8/M10	4,10
125	122-133	M8/M10	4,20
140-5"	135-145	M8/M10	6,16
160-6"	158-169	M8/M10	7,08
200	194-204	M8/M10	8,18



ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΛΑΣΤΙΧΟ SINGLE BOSSED DAMMGULAST MURPO

0070-175...

Ø	mm		Τιμή €/τεμ
16-3/8"	14-20	M8/M10	2,62
20-1/2"	21-26	M8/M10	2,88
25-3/4"	26-30	M8/M10	3,02
32-1"	30-38	M8/M10	3,22
40-1 1/4"	40-47	M8/M10	3,34
50-1 1/2"	48-54	M8/M10	3,48
63-2"	60-66	M8/M10	4,38
75-2 1/2"	73-80	M8/M10	5,68
90-3"	87-94	M8/M10	6,48
110-4"	105-112	M8/M10	7,62
125	122-128	M8/M10	9,52
140-5"	137-142	M8/M10	10,30
160-5"	159-164	M8/M10	11,02
180	177-183	M8/M10	18,26
200	197-203	M8/M10	19,72
225	222-232	M8/M10	33,52

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΛΑΣΤΙΧΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

250	244-254	NTIZA M12	40,64
280	278-282	NTIZA M12	56,12
315	313-318	NTIZA M12	61,15
355	353-360	NTIZA M12	93,34

ΝΤΙΖΟΣΤΡΙΦΩΝΑ

0050-115-799...

Ø	mm	Τιμή €/τεμ
M8×80	Έως Ø63	0,24
M8×100	Έως Ø63	0,36
M10×100	Ø75 Ø25	0,44
M10×120	Ø75 Ø125	0,48


ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο Φ.Π.Α.

ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΦΛΑΝΤΖΕΣ

ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΦΛΑΝΤΖΕΣ
ΜΕ ΟΠΕΣ ΑΠΛΕΣ

0022-216...

Ø	DN	Οπές	Τιμή €/τεμ (Απλή)
32-1"	25	4	0,72
40-1 1/4"	32	4	0,74
50-1 1/2"	40	4	0,72
63-2"	50	4	0,80
75-2 1/2"	60	4	0,86
90-3"	65	4	0,95
90-3"	80	4	1,00
90-3"	80	8	1,00
110-4"	100	8	1,12
140-5"	125	8	1,74
160-6"	150	8	1,85
200-8"	200	8	2,55
200-8"	200	12	2,55
250-10"	250/10atm	12	3,00
250-10"	250/16atm	12	5,00
315-12"	300/10atm	12	5,00
315-12"	300/16atm	12	6,50
355-14"	350	16	9,00
400-16"	400	16	12,00
450-18"	450	20	21,00
500-20"	500	20	27,35



ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΦΛΑΝΤΖΕΣ - FIP

0040-400-637... 0040-400-638...

Ø	DN	Οπές	Τιμή €/τεμ EPDM-QHNV Με οπές	Τιμή €/τεμ FKM-QHNV Άνευ οπών
16	10		—	3,10
20-1/2"	15	4	2,54	3,10
25-3/4"	20	4	2,68	3,53
32-1"	25	4	3,00	4,71
40-1 1/4"	32	4	3,40	7,50
50-1 1/2"	40	4	3,84	10,15
63-2"	50	4	3,84	20,53
75-2 1/2"	65	4	6,16	21,60
90-3"	80	8	8,90	21,60
110-4"	100	8	11,12	37,43
125	125	8	12,04	60,81
140-5"	125	8	12,04	60,81
160-6"	150	8	14,28	74,85
200-8"	200	8	18,73	K.Z.
225-8"	200	8	44,76	K.Z.
250-10"	250	8	45,57	K.Z.
280-10"	250	12	46,82	—
315-12"	300	12	52,68	—
355-14"	350	16	K.Z.	—
400-16"	400	16	K.Z.	—

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο Φ.Π.Α.